

Elevadora HS76

Puerta corredera de altas prestaciones

deceuninck



VENTANAS Y PUERTAS

Ideas concebidas para amplias aperturas



Patrocinador oficial del equipo ciclista
Deceuninck-Quick Step

EFICIENTES



ANTI RUIDO



SEGURAS



AISLANTES



www.deceuninck.es

Elevadora HS76

La apertura se realiza con dos movimientos sucesivos. Primero se eleva hoja del marco inferior y solo entonces se desplaza lateralmente.

Con este sistema se consiguen más de **3 metros** de apertura de puerta. Otra de las propiedades de este modelo es la facilidad de deslizamiento de la hoja, gracias a sus herrajes especiales de alta calidad lo que permite deslizarla con un suave empuje.

Dos posibilidades de **solera a partir de tan sólo 20 mm** de altura.



Grandes espacios, máxima luminosidad



Apto para personas con movilidad reducida



40 colores disponibles y 3 acabados a elegir

Disponemos de una gama de 40 colores con un revestimiento de larga duración. Los productos se ensayan con rayos ultravioleta y ofrecen una garantía de **5 años** y todas las ventajas técnicas. Ofrecemos tres acabados: foliado, lacado y pigmentado en masa.

Hoja
76 mm

Marco
175 mm

Refuerzos
Acero en hoja y en marco

Ensayos de referencia
3000 x 2200 2 hojas

Norma UNE EN 14351-1

Valores

Permeabilidad al aire

Clase 4

Estanqueidad al agua

Clase E 1050

Resistencia al viento

Clase C2

Uf (W/m² K) 1,2



Las ventanas de **PVC** representan la mejor opción sostenible por su combinación de alto rendimiento con bajo impacto ambiental. Quien usa ventanas de **PVC** contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

